



Les dalles modulaires vidéo à LED LM-3 sont des panneaux en alliage léger avec un écartement entre les pixels de seulement 3,9mm permettant un affichage vidéo en haute définition et une excellente visibilité dès 4m de recul.

Les LED SMD 3-en-1 (black face) assurent un contraste élevé de 5000:1 et une luminosité de 1 200 nits.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pitch entre les Pixels	3.9mm
Matrice par module	128 x 128 points
Qté LED par module	16 384 points (65 536/m ²)
Type LED	SMD2020 Black Face
Luminosité	1 200cd/m ²
Rafraîchissement	1 920 Hz
Contraste	5000:1
Dimensions	500x500x75mm
Surface	0,25m ²
Poids	8,0kg
Cons. électrique (/dalle)	150W max. / 75w moy.
Angle de visibilité (H/V)	160°/160°
Erreur data	<0.0001
Durée de vie (50% luminosité)	>100 000 heures
Températures en utilisation	-20°C~+50°C
Humidité	10%~95% RH
Classement protection	IP30 (face avant et arrière)
Alim. électrique	AC100~240V / 50~60Hz
OS	Windows (Win7/8/10)

SYSTEME DE POSE AU SOL AUTONOME



SYSTEME DE SUSPENSION

