



VS-81H

Sélecteur HDMI 8x1



Le VS-81H est un sélecteur à hautes performances pour signaux HDMI. Il régénère les signaux d'horloge et corrige l'égalisation puis commute l'une des 8 entrées vers la sortie HDMI unique.

FEATURES

- Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.
- Conforme à la Norme HDCP.
- Compatible HDTV.
- HDMI Support - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, canaux HDMI Audio non-compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC).
- Système 3D.
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le produit est capable de lire, sauvegarder et restituer les informations EDID de chacune des entrées pour les présenter à la source afin d'assurer la diffusion dans le bon format. Il est aussi capable de générer un EDID par défaut.
- Double Mode - Modes PC et DVD sélectionnables entrée par entrée.
- Souplesse des Modes de Commande - Face avant, télécommande infra rouge, RS-232 (Logiciel K-Router inclu) & Ethernet (Logiciel de configuration et d'exploitation Ethernet inclu).
- Déconnexion vidéo.
- Verrouillage Commandes en Façade.
- Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ - Régénère le signal numérique pour parcourir une plus longue distance.
- Alimentation Universelle - 100-240V AC.
- Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U, équerres de montage comprises.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	8x entrées sur connecteurs HDMI.
SORTIE:	1x sortie sur connecteur HDMI.
BANDE PASSANTE:	Accepte jusqu'à 2.25Gbps par voie graphique.
CONFORMITE NORME HDMI:	Conforme aux normes HDMI 1.3a et HDCP.
DEFINITIONS:	Jusqu'à l'UXGA et le 1080p, échantillonnage deep color.
ALIMENTATION:	100-240V AC, 50/60Hz, 12VA.
COMMANDES:	Touches en façade, Télécommande infra rouge, RS-232, Ethernet.
DIMENSIONS:	19" x 7" x 1U Largeur, Profondeur, Hauteur. Prévu pour montage en baie 19 Pouces.
POIDS:	Environ 2,5kg (5.5lbs).
ACCESSOIRES:	Cordon secteur.

