



Les dalles modulaires vidéo à LED OUTDOOR LE-3 sont des panneaux en alliage léger avec un écartement très fin entre les pixels de seulement 3,9mm permettant un affichage vidéo en extérieur en haute définition et une excellente visibilité.

Les LED SMD 3-en-1 haute luminosité assurent un contraste élevé et une luminosité de 5000 nits.

Les dalles Legend LE-3 peuvent être également utilisées en sol LED avec des plaques de protection en verre securit.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pitch entre les Pixels	3.9mm
Matrice par module	128 x 256 points
Qté LED par module	16 384 points (65 536/m ²)
Type LED	SMD1921 High brightness
Luminosité	5 000cd/m ²
Rafraichissement	3 840 Hz
Dimensions	1000x500x86mm
Surface	0.50m ²
Poids	12,9kg
Cons. électrique (/dalle)	600W max. / 300w moy.
Angle de visibilité (H/V)	160°/160°
Erreur data	<0.0001
Durée de vie (50% luminosité)	>100 000 heures
Températures en utilisation	-20°C~+50°C
Humidité	10%~90% RH
Classement protection	IP65
Alim. électrique	AC100~240V / 50~60Hz
OS	Windows (Win10/11)

SYSTEME DE POSE AU SOL AUTONOME



SYSTEME DE SUSPENSION



UTILISATION EN SOL LED

